

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - オイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラル:

Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルはオイル仕上げされた Scandinavian Flooring® のメンテナンスと再仕上げの為に開発されました。

使用方法:

- 1 使用前にチューブを注意して揉みほぐします。
- 2 ケアペースト使用前に Scandinavian Flooring® クリーナーで床をクリーニングし、およそ 4~8 時間乾燥させます。
- 3 床が十分乾燥したら Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルを塗り、白い磨きパッドや綿布やポリッシングマシンで薄く塗り広げていきます。
- 4 ケアペースト・ナチュラルが、十分かつ均一に塗布されていることを確認して下さい。ポリッシングは、ケアペーストが十分塗布され、表面が絹目調の艶消し状態になるまで行います。より艶消しの表面仕上げをお望みの場合は、最後のポリッシングを綿布で行って下さい。
- 5 塗布後 4~5 時間 (18~20°C) でフローリングはまた使用できるようになります。ケアペースト塗布後 48 時間経過すれば Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルでソープクリーニングをすることが出来ます。



注意: ケアペーストを使った布やパッドは自然発火の恐れがありますので、水につけてから金属容器に入れ蓋をして廃棄するか、使用後直ちに燃やしてください。

使用量: 表面の状態によりますが、0.4 リットルでおおよそ 80 m²
成分: 野菜オイル成分、インパラフィン、コバルトを含まない乾燥剤
MAL コード: 1-1

- *子供の手の届くところに置かないこと
- *室内で日陰で保管
- *食べ物と一緒に保管しないこと
- *廃棄は各市町村の規定に従ってください



クリーナー

この作業の前にクリーナーを使って床をクリーニングし、4~8 時間乾燥させておきます。

使う用品



ケアペースト・ナチュラル



オイルソープ・ナチュラル



▲ この作業ではこのようなツールを使用します



▲ 注意してもみほぐす



▲ 床にケアペースト・ナチュラルを垂らします



▲ 白い磨きパッドやポリッシングマシンでうすく塗り広げます